

**KBL**

CENTRUM CIRCULAIR SCHOONMAKEN

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

ORIONSTAR SCHOONMAAKROBOT

CleaniBot S55 Pro

Eén robot die uw vloeren veegt, schrobt, zuigt en dweilt – volledig automatisch en nagenoeg geruisloos.



De CleaniBot S55 Pro combineert zes schoonmaakfuncties in één machine. Na het inplannen rijdt de robot zelfstandig zijn route, kiest per zone de juiste modus en reinigt zichzelf na afloop. Zo houdt uw team tijd over voor het werk dat écht mensenhanden vraagt.

Vegen

Schrobben

Stofzuigen

Dweilen

Zelfreinigen

Desinfecteren

Waarom de S55 Pro?

Volledig automatisch

Eenmaal ingepland draait elke taak zonder toezicht. De robot schakelt per zone zelf over op de juiste schoonmaakmodus.

Zes modi, één tik

Van harde vloer tot laagpolig tapijt en marmer: u kiest de modus met één druk op het scherm.

Onderhoud in seconden

Borstels en pads klikken los en vast zonder gereedschap; de vuilwatertank is uitneembaar en volledig afspoelbaar.

Fluisterstil: 55 dB

Gemeten op 1 meter, ook op vol vermogen. Volgens de fabrikant 20–30 dB stiller dan gebruikelijk in de branche.

Ideaal voor

Hotels

Kantoren

Winkelcentra

Ziekenhuizen

Scholen

Zes modi, één robot

Modus	Geschikt voor	Capaciteit	Accuduur
Schrobben	De meeste vloertypes	1.197 m ² /u	4,5 u
Power Scrub	Sterk vervuilde harde vloeren	1.197 m ² /u	3,5 u
Vegen & zuigen	Laagpolig tapijt	1.368 m ² /u	4,5 u
ECO-zuigen	Stoffige harde vloeren, stil en zuinig	1.368 m ² /u	19,5 u
Vegen, zuigen & dweilen	Droog stof en vuil verwijderen	1.368 m ² /u	4,5 u
Stofmop	Kwetsbare vloeren zoals marmer	1.368 m ² /u	28 u

Slim navigeren

15 sensoren zorgen voor veilig werken rondom:

- LiDAR brengt tot 10.000 m² in kaart en werkt de kaart live bij
- Stereocamera herkent trappen en randen
- Ultrasone sensoren ontwijken obstakels
- Lijnlasers: reinigt tot 5 cm van wand en hoek

Makkelijk in onderhoud

- Modulair: hulpstukken wisselen in seconden, zonder gereedschap
- Vuilwatertank los uitneembaar, met zeef, volledig af te spoelen tegen bacteriën en geur
- Leidingen met flauwe bochten, eenvoudig door te borstelen
- Beheer op afstand, cloudonderhoud, updates en rapportages

Technische gegevens

Afmetingen (l × b × h) 650 × 580 × 550 mm	Gewicht 70 kg	Geluidsniveau vanaf 55 dB (1 m)
Schoonwatertank 22 L	Vuilwatertank 15 L	Min. doorgang 700 mm
Laadtijd minder dan 4 uur	Remweg op topsnelheid 30 mm	Kaartcapaciteit tot 10.000 m²

Zien is geloven

Vraag een demonstratie op uw eigen locatie aan bij KBL Circulair.

085 – 273 54 28
joris@kblcirculair.nl
kblcirculair.nl